



# REP-119U-C

MONOBANDA

El repetidor REP-119U-C está diseñado para dotar de señal de telefonía celular en aquellos lugares donde la posibilidad de obtener señal es muy débil o nula. Su funcionamiento consiste en captar la señal de todos los operadores de telefonía a través de una antena exterior y emitirla al interior para que los usuarios con necesidad de cobertura de voz y datos para operar, su ubicación puede ser en la intemperie.

Gracias a su potencia, el repetidor puede dotar con señal, con una o varias antenas interiores según la necesidad a cubrir y a 200 usuarios a la vez, siendo una solución perfecta para todo tipo de espacios cubiertos, como aparcamientos, oficinas, naves industriales, sótanos, túneles, zonas rurales, etc.

Cobertura de máximo 25000 m<sup>2</sup>, según calidad de la señal del operador.

## BANDA UMTS 3G

COMPATIBLE CON TODOS LOS OPERADORES EUROPEOS

### Características técnicas

- UMTS 3G
- Rango de Frecuencia Uplink: 1920-1980 (MHz)
- Rango de Frecuencia Downlink: 2110-2170 (MHz)
- Voz y Datos
- Ancho de Banda: 60 MHz UMTS.
- Ganancia Uplink 75 dB
- Ganancia Downlink 80 dB
- Potencia de salida 32dBm
- Valor de ruido Inferior a: 6 dB
- VSWR inferior a: 1.5
- Tiempo de retardo: 0,5 µs
- Impedancia: 50 Ω

### Características generales

- Caja estanca de acero esmaltado
- Alimentación AC220V.
- Conectores RF: Tipo N-Hembra
- Tamaño: 500X400X250 mm
- Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C
- Humedad: < 90 %
- Condiciones ambientales intemperie IP 66
- Peso: 25 Kg.
- Instalación en pared o torreta



DISTRIBUIDOR:



**ATL Europa**  
C/ Carbón nº 17, Leganés  
28918 Madrid (España)  
TEL. 91 6106880  
Fax: 917.230.698  
Email: [atl@npct.com](mailto:atl@npct.com)  
[www.atleuropa.es](http://www.atleuropa.es)