



## **WAN-204W2-GIGA-MIMO-2X2**



### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      SERIE AL**

EQUIPO PUNTO A PUNTO Y EQUIPO MULTIPUNTO  
EQUIPO PUNTO DE ACCESO  
EQUIPO DE LARGO ALCANCE CONFIGURABLE  
EQUIPOS ENLAZABLES POR ETHERNET

## WAN-204W2-5G-GIGA-MIMO2x2



### CARACTERÍSTICAS SISTEMA

CPU	Intel N2800 1,86GHz
MEMORIA RAM	2GB DDR3-SDRAM
ETHERNET	1 puerto 10 / 100 / 1000 Mbit/s (1 PoE)
SOFTWARE	RouterOS

### CARACTERÍSTICAS CONECTORES

ETHERNET PoE	1 puerto RJ45 PoE
ETHERNET EXTERNO	1 puerto RJ45
CONECTORES RF	4 conectores N hembra

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

DIMENSIONES CAJA	Solo caja 30X22X9,3 cm. Con conectores 30X26X9,3 cm
ESTANCO	IP66
CONSTRUCCIÓN	Aluminio
PESO	4,3 Kilos
DISIPACIÓN	Ambiental
PROTECCIÓN	Contra oxido y vibraciones
TEMPERATURA	DE -20° a 75° C
HUMEDAD	90 % Sin condensación

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS EQUIPO

ALIMENTACIÓN	Por PoE a 56 Vcc
CONSUMO	Máximo 19W con los radios a máxima potencia

PoE SUMINISTRADO	PoE Ethernet externo Entrada 100 a 240 Vca 1 Puerto RJ45 PoE 56V, 60W y Ethernet 10/100/1000 1 Puerto RJ45 Ethernet 10/100/1000
------------------	--

### CARACTERÍSTICAS RADIO

IEEE	Tipo 802.11 a/n
POTENCIA	1000 mW (ajustable)
Tx TRANSMISOR	24 dBm a 30 dBm (según protocolo de transmisión)
Rx RECEPTOR	-94 dBm a -67 dBm (según protocolo de transmisión)
Nº DE RADIOS	2 radio 5GHz (soporta MIMO 3X3)

### AMPLIACIONES OPCIONALES

1 Slot de ampliación para radios de 2,4GHz, 5GHz o Dual

### DOTACION

Garras desmontables de sujeción a mástil  
Manual de montaje  
Alimentador POE externo  
Garantía 2 Años  
Caja de embalaje

WAN-204W2-5G-GIGA-MIMO2x2

SENSIBILIDAD EN RX			POTENCIA EN TX		
NIVEL	SENSIBILIDAD		NIVEL	POTENCIA TX	
<b>802.11 a</b>	6 Mdps	-94 dBm	<b>802.11 a</b>	6 Mdps	25 / 30 dBm
	54 Mdps	-81 dBm		54 Mdps	25 / 30 dBm

SENSIBILIDAD EN RX			POTENCIA EN TX		
5 GHz					
NIVEL	SENSIBILIDAD		NIVEL	POTENCIA TX	
<b>802.11 n</b>	MCS0 20MHz	-94dBm	<b>802.11 n</b>	MCS0 20MHz	25 / 30 dBm
	MCS0 40MHz	-91dBm		MCS0 40MHz	25 / 30 dBm
	MCS7 20MHz	-76dBm		MCS7 20MHz	24 / 29 dBm
	MCS7 40MHz	-71dBm		MCS7 40MHz	24 / 29 dBm
	MCS8 20MHz	-93dBm		MCS8 20MHz	25 / 30 dBm
	MCS8 40MHz	-89dBm		MCS8 40MHz	25 / 30 dBm
	MSC15 20MHz	-73dBm		MSC15 20MHz	24 / 29 dBm
	MCS15 40MHz	-69dBm		MCS15 40MHz	24 / 29 dBm
	MCS16 20MHz	-91dBm		MCS16 20MHz	25 / 30 dBm
	MCS16 40MHz	-87dBm		MCS16 40MHz	25 / 30 dBm
	MCS23 20MHz	-71dBm		MCS23 20MHz	24 / 29 dBm
	MCS23 40MHz	-23dBm		MCS23 40MHz	24 / 29 dBm

VELOCIDAD DE TRANSMISION	
<b>802.11a</b>	54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, 6Mbps
<b>802,11n</b>	
20MHz	1Nss: 65Mbps @ 800GI, 72,2Mbps @ 400GI (Max.) 2Nss: 130Mbps @ 800GI, 144,4Mbps @ 400GI (Max.) 3Nss: 195Mbps @ 800GI, 216,6Mbps @ 400GI (Max.)
40MHz	1Nss: 135Mbps @ 800GI, 150Mbps @ 400GI (Max.) 2Nss: 270Mbps @ 800GI, 300Mbps @ 400GI (Max.) 3Nss: 405,5Mbps @ 800GI, 450Mbps @ 400GI (Max.)

## CONEXIONADO




## ANCLAJES



### ORDEN DE MONTAJE

QUINTO CUARTO TERCERO SEGUNDO PRIMERO



EL ESPARRAGO ROSCADO DE 8 mm, SOLO INTRODUCIRLO 5 mm Y SOLO APRETARLO CON LA MANO EL APRIETE SE REALIZARA EN EL TERCER PASO DEL MONTAJE

4

## ALIMENTACION



ALIMENTADOR POE 100 A 220 Vca CON CONEXIÓN DE CLAVIJA AMERICANA O EUROPEA

Fábrica y Servicio Técnico en Madrid, Calle Carbón Nº 17, Leganés 28918, Madrid, España, Tlf. +34 91 6106880